

DeLaval Kälbermilchmobile

mit Wasserbadheizung





Mit DeLaval Kälbermilchmobilen behalten Sie die Kontrolle.

DeLaval Kälbermilchmobile bieten Ihnen die Flexibilität und Effizienz, die Sie von Ihrem mobilen Tränkedosierer erwarten. Das robuste und ergonomische Design erlaubt einen bemerkenswert einfachen Einsatz, während die Kontrolleinheit leichten Funktionszugriff bietet, um die individuellen Tränkemengen zu dosieren.

- ✓ Entwickelt, um den Arbeitsbedarf zu minimieren
- ✓ Dosierkontrolle
- ✓ Ergonomisch
- ✓ Stabil und zuverlässig
- ✓ Frischmilchtränke und Milchpulver-Anmischung
- ✓ Robustes Design

Ein 360°-Rundumblick über Ihren Betrieb mit Kälbermilchmobilen



Profitabilität

Entwickelt, um Arbeitszeit bei der Kälbersorgung zu sparen. Es spart Geld und schützt Ihren Gewinn.



Arbeitseffizienz

Schnelle Ausdosierung mit einer leistungsfähigen Pumpe, schnelle Anmischung und ein leicht zu reinigender Tank sparen Zeit und Energie – weniger Zeit für Futterausgabe, Erwärmen und Reinigen.



Tierwohl

Akkurate Dosierung, physiologisch optimale Milchtemperatur und -mengen sorgen für zufriedene und gesunde Kälber.



Nahrungsmittelsicherheit

Eine genaue Kontrolle des Fütterungsprozesses hilft Ihnen dabei, Ihre Tiere gesund zu erhalten.

DeLaval Kälbermilchmobil

CMM120+ und CMM200+
mit Wasserbadheizung

Entwickelt, um die perfekte Tränketemperatur während des ganzen Tränkevorganges zu garantieren. Die schonende Wasserbadheizung hilft Ihnen dabei, die optimale Milchqualität für Ihre Herde der Zukunft sicherzustellen. Die Zyklonreinigung ermöglicht beste Hygiene bei minimalem Arbeitsaufwand.

Zwei Modelle: 120 l und 200 l



DeLaval Kälbermilchmobil

CMM120+ und 200+ mit Wasserbadheizung

- horizontaler Tank mit Wasserbad erhält die Milchqualität
- leicht zu reinigen durch halbautomatische Zyklonreinigung
- 360° drehbare LED Lampe zum Ausleuchten von Wegen und Boxen
- sehr ergonomisch, mit Fahrtrieb und Pendelachse

CMM120+ und CMM200+

Heizung: 4,5 kW/400 V

Mixerleistung: 0,37 kW

Mixergeschwindigkeit: 1.400 U/min

Wasserbadkapazität: 28,5 l bei 120 l bzw. 36,5 l bei 200 l

Leergewicht: 163 kg bei 120 l bzw. 210 kg bei 200 l

Temperatursicherheitsschalter

Milch Temperatur	Füllmenge (Liter)	Erwärmungsdauer auf Tränketemperatur (min)
		CMM120+/200+
Warme Frischmilch (35 °C)	100	25
	200	50
Gekühlte Milch (15 °C)	100	65
	200	120
Milch aus Kühltank (4 °C)	100	80
	200	140

Hinweis: Erreichbare Temperatur liegt bei 42°C.

DeLaval Kälbermilchmobile lassen sich gut kombinieren mit:




DeLaval VMS V300

Wir liefern Lösungen, die Ihnen helfen, mehr und bessere Qualitätsmilch mit gesünderen Tieren zu produzieren.

Deshalb beschränken wir uns nicht auf einen bestimmten Teil des Milchproduktionsprozesses. Wir entwickeln, produzieren, installieren und warten ganze Systeme und kümmern uns um Qualität und Zuverlässigkeit jeder Komponente in diesen Systemen.



DeLaval
Milchränker mit
Sauger



DeLaval
Mini Schwingbürste MSB



DeLaval
Kälbertränkeautomat

Lassen Sie DeLaval Kälbermilchmobile für sich arbeiten

Machen Sie den nächsten Schritt und fragen Sie Ihren DeLaval Agrardienst nach weiteren Informationen oder besuchen Sie uns unter www.delaval.com.

DeLaval GmbH
Postfach 11 34
21503 Glinde
Deutschland
Tel.: 040 / 30 33 44 -100

DeLaval GesmbH
Kirchenstraße 18
5301 Eugendorf
Österreich
Tel.: 06225 / 3126

DeLaval AG
Münchrütistrasse 2 /
Postfach 624
6210 Sursee · Schweiz
Tel.: 041 / 926 66 11

www.delaval.com